

MOTUL ATV-UTV EXPERT 10W-40



Моторное масло предназначено для утилитарных квадроциклов и мотовездеходов, оснащенных четырехтактным двигателем, который может быть совмещен с коробкой передач. Может применяться в технике с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне. Применимо для двигателей, выполняющих нормы Euro 2, 3, 4 или 5, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов: каталитическими нейтрализаторами, подачей воздуха в систему выпуска. Используется в технике для отдыха и развлечений: мотовездеходы, квадроциклы.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ: API SM / SL / SJ

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ: JASO MA2

Моторное масло Technosynthese®, усилено сложными эфирами и синтетическими базовыми компонентами, обеспечивает отличную защиту и стойкость масляной плёнки.

Высокие смазывающие свойства уменьшают трение и износ и увеличивают срок службы двигателя.

Стандарт JASO MA2 обеспечивает максимально эффективный уровень коэффициентов трения для надежной работы сцепления в масляной ванне во всех условиях: при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью.

Класс вязкости SAE 10W-40 соответствует большинству требований современных производителей техники.

Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход масла на угар.

Обладает высокими моюще-диспергирующими свойствами.

Обладает антиокислительными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости SAE J300: **10W-40**

Плотность при 20°C (68°F) ASTM D1298: **0.868**

Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445: **89.7 мм²/с**

Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445: **13.7 мм²/с**

Индекс вязкости ASTM D2270: **156**

Температура вспышки ASTM D92: **224°C / 435°F**

Температура застывания ASTM D97: **-32°C / -25.6°F**

Щелочное число ASTM D2896: **7.5 мг КОН/г**