

Антигравий черный AVS



Формирует эластично-упругое покрытие черного цвета.

Значительно продлевает срок службы кузова. Не расслаивается и не теряет эластичности при резких перепадах температур и на сильном морозе. Быстро сохнет, обладает хорошей адгезией, после высыхания можно окрашивать любыми типами красок. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

Способ применения: Перед применением энергично встряхнуть баллон в течении 1-2 мин после появления стука шарика. Обрабатываемую поверхность перед нанесением очистить, промыть и просушить. Для лучшего результата рекомендуется обезжирить универсальным обезжиривателем AVS AVK-040. Распылять на поверхность ровным слоем на расстоянии не менее 20 см. Дать подсохнуть и распылить еще 2-3 слоя для более качественного покрытия. Интервал между сушкой слоев 10-15 мин. Покрытие готово к эксплуатации через 2 часа. Полное время высыхания – 24 часа. При нанесении температура воздуха должна быть от +10°C до +30°C.

Температура хранения от +5°C до +30°C.

Состав: Органический растворитель >30%, пропан-бутан >30%, синтетическая смола 5-15%, модифицированный каучук 5-15%, пигменты и наполнители 5-15%, антикоррозионные добавки <5%.