

# ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

Средство для очищения от битума, смолы, древесных почек и антикоррозийных средств

## **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Предназначен для удаления пятен битума, тополиных и липовых почек, следов масел, технических жидкостей и антикоррозийной обработки с лакокрасочного покрытия, стекол, фар, хромированных и пластиковых элементов кузова и колесных дисков всех типов. Активные компоненты, входящие в состав, усиливают действие друг друга и удаляют стойкие загрязнения, проникая в поры и микротрещины. Безопасен для всех типов лакокрасочного покрытия, резины и пластика.

## **УПАКОВКА И СОСТАВ**

Триггер-спрей 500 мл; алифатический растворитель >30%, функциональные добавки <5%, ароматизатор <5%

## **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Повернуть распылитель в положение «SPRAY» и нанести средство на обрабатываемую поверхность. Через 1-2 минуты удалить загрязнения с помощью губки. Для обработки деталей со сложной геометрией поверхности (решетка радиатора, элементы бампера) использовать мягкую щетку. После обработки повернуть распылитель в положение «STOP».

## **СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ**

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Использовать осторожно: воспламеняющаяся жидкость, пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно при проглатывании. При попадании в глаза вызывает раздражение. Беречь от источников воспламенения/ нагрева/ искр/ открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/ герметичной упаковке. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании: прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

[grease.support@lukoil.com](mailto:grease.support@lukoil.com)

