



TOYOTA 5W30 SP/GF-6A

Универсальное высококачественное всесезонное энергосберегающее моторное масло последнего поколения. Оптимально подходит для бензиновых и легких дизельных двигателей, в том числе и с турбонаддувами - таких как:

- легковые автомобили,
- внедорожники,
- микроавтобусы,
- легкие грузовики с грузоподъемностью до 2-х тонн,

Удовлетворяет стандарту CF для дизельных двигателей Toyota, в том числе с турбонаддувами.

Но, стоит помнить, что данное масло не предназначено для двигателей последнего поколения, оборудованных сажевым фильтром (DPF, DPD, DPR).

Индекс вязкости:159

Вязкость кинематическая при 40°C:62,86

Вязкость кинематическая при 100°C:10,59

Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30°C:5772

Плотность при +15 °C:0,849

Температура застывания:-40 °C

Температура вспышки :238 °C

Общее щелочное число (TBN):8,53

Общее кислотное число (TAN):1,52

Зола сульфатная:0,97

Содержание цинка:1028

Содержание фосфора:907

Содержание молибдена:44

Содержание бора:2

Содержание магния:12

Содержание кальция:2608

Содержание кремния:10

Содержание натрия:1

Содержание алюминия:1

Одобрения, допуски и спецификации

API SP

ACEA A3/B3;

ILSAC GF6A ;

Toyota.