



MOTUL Motylgear 75W-80

MOTUL MOTYLGEAR 75W-80
МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
И МОСТОВ. SAE 75W-80.

Применение :

Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault...
Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без автоблокировки.

Характеристики :

Категории
API GL4 и GL 5/MIL-L-2105D

Имеет противозадирный комплекс присадок для улучшения защиты от износа и синтетическую базу для улучшения термоокислительной стабильности и долговечности. Остается в классе вязкости 80 после 20 часов теста KRL, как требует стандарт SAE J306 Смазывающие свойства масла максимально повышены для уменьшения трения. Высокотемпературный класс вязкости 80 обеспечивает уменьшение трения в коробке передач и потребления топлива. Отличные низкотемпературные свойства позволяют осуществлять легкое переключение даже в условиях сильного холода. Обеспечивает легкость переключения передач. Совместимо с эластомерами и цветными металлами, применяющимися в конструкции трансмиссий. Антикоррозийное, не вспенивающееся.

Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J306: 75W-80
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,862 г/см³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 57,2 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,1 мм²/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 164
Температура застывания, ASTM D97: -51°C / -60°F
Температура вспышки, ASTM D92: 208°C / 406°F