



Термоключ с эффектом заморозки AVS

Быстродействующая проникающая смазка с замораживающим эффектом. Предназначена для облегчения отвинчивания механических узлов и резьбовых соединений. Разрушает слои продуктов коррозии за счет усадочной деформации вследствие резкого кратковременного понижения температуры (до -30°C).

- Облегчает отвинчивание
- Защищает от коррозии
- Безопасен для ЛКП и других элементов кузова

Благодаря образующимся трещинам смазка быстро проникает через слой окалины в труднодоступные места и освобождает корродированные соединения и детали. Быстро проникая в труднодоступные места и зазоры, термоключ существенно облегчает разборку любых элементов крепежа. Предотвращает дальнейшую коррозию.

Способ применения: Удалить рыхлую ржавчину с поверхности (детали, соединения). Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Распылять состав небольшими порциями на обрабатываемую деталь, используя прилагаемую удлинительную трубочку, с интервалами 10-15 секунд, чтобы состав успевал испаряться. Общая продолжительность обработки составляет 3-6 минут. Скорость воздействия и количество средства, необходимое для заморозки, зависят от размера обрабатываемых деталей, площади поверхности, теплопроводности материала.

Состав: Алифатические углеводороды $>30\%$, ароматические углеводороды $<5\%$, нафтеновые углеводороды $<5\%$.