

Шинонаполнитель +25% АВРО

Артикул: QF-35-R



- Предназначен для быстрого ремонта и накачки проколотых шин.
- Автоматически балансирует колесо.
- Давление в шине после обработки наполнителем достигает 2,4 атм.
- Наиболее эффективен для бескамерных шин, однако ремонтирует и небольшие проколы в камерах.

Способ применения: поверните колесо ниппелем вниз. Встряхните баллон (при температуре ниже 0° С предварительно нагрейте баллон до плюсовой температуры с помощью обогревателя, но не на открытом огне). Наверните пластиковую трубку на резьбу ниппеля шины, не выворачивая золотник. Снимите крышку и, держа баллон в вертикальном положении, нажмите на кнопку. Введите шинонаполнитель, используя содержимое всего баллона (это занимает около 1 минуты). Отсоедините баллон и сразу же проедьте 2–3 км на небольшой скорости, чтобы шинонаполнитель распределился по всему объему шины. После этого проверьте давление в колесе и при необходимости доведите его до нормы.

Не подлежат ремонту с помощью шинонаполнителя колеса с поврежденными золотниками, с обширными повреждениями камер и шин, с боковыми проколами. Не рекомендуется использование для мотоциклов, велосипедов и т.п.

Меры предосторожности: беречь от перегрева, искр и открытого огня. Не прокалывать, не сжигать. Огнеопасен! Не хранить при температуре свыше 50°С. Избегать попадания на кожу и вдыхания паров. Беречь от детей. Газ из баллона, наполнивший шину, огнеопасен.

Шинонаполнитель является только временным ремонтом шины. После его применения обратитесь на ближайшую станцию технического обслуживания, где вам отремонтируют проколотую шину. Обязательно сообщите, что в шине содержится огнеопасный газ, который должен быть удален в хорошо проветриваемом помещении.

Состав: пропан, бутан, запотенствованный полисилоксан, Розин Эстер - запотенствованный, этиленгликоль, гидроксид аммония.