

ЛУКОЙЛ МОТО 2Т

Моторное масло для малоразмерных двухтактных двигателей мототехники

Спецификации

- HUTER
- JASO FB
- API TC
- ISO L-EGB

Описание продукта

Высококачественное минеральное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мотороллеров, мопедов и др. Производится на основе высококачественного базового масла с применением высокоэффективного современного малозольного пакета присадок, что обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации и значительно снижает риск образования нагара в выпускной системе.

Область применения

Рекомендуется к применению в современных двухтактных двигателях мотоциклов, мотороллеров, скутеров и другой мототехники.

Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой смешивания считается соотношение бензина к маслу 50:1.

Наименование продукта при заказе: Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей ЛУКОЙЛ МОТО 2Т, СТО 79345251-002-2008

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

| Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
|--|--|----------|
| Плотность при 15 °С, кг/м ³ | ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052 | 886 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 8,5 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 96 |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 30050 / ASTM D2896 | 0,7 |
| Сульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 / ASTM D874 | 0,05 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 256 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | -22 |