



75W-80 API GL-4+

for Renault

Масло трансмиссионное

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полусинтетическое энергосберегающее масло всесезонного применения для механических коробок переключения передач автомобилей Renault, Dacia и Lada типа JXX, TL4 и NDX. Благодаря современному сбалансированному комплексу присадок обеспечивается надежная защита узлов трансмиссии от износа и коррозии даже в условиях экстремальных нагрузок и широком температурном диапазоне. Отличается высокими противозадирными и противоокислительными свойствами. Обеспечивает плавное включение передач, экономию топлива, высокую защиту синхронизаторов. Используется в механических трансмиссиях, для которых автопроизводителем предписываются энергосберегающие смазочные материалы уровня API GL-4+.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + надежная защита узлов трансмиссии от износа и коррозии
- + высокая работоспособность в широком температурном диапазоне
- + плавное переключение переключения передач без рывков
- + экономия расхода топлива
- + высокие противоокислительные и противозадирные свойствами
- + возможность применения в условиях экстремальных нагрузок

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + SAE 75W-80
- + API GL-4+

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло трансмиссионное Vitex 75W-80 GL-4+ O.E.M. for Renault выпускается в полиэтиленовой канистре 1 л (арт. v308001), 4 л (арт. v308109), 20 л (арт. v308206) и металлической бочке 50 л (арт. v308308) и 200 л (арт. v3083b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	10,5
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	62
Индекс вязкости	160
Температура вспышки в открытом тигле, °C	192
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,872
Температура застывания, °C	Минус 45

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.