

Смазка МС АGRO HD-3 VMPAUTO



МС АGRO HD-3 – многоцелевая тугоплавкая EP-3 смазка на основе минерального базового масла и литиево-кальциевого загустителя.

Предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, работающих на средних и высоких скоростях.

Продукт разработан для универсального применения в сельскохозяйственной технике. Подходит для смазывания элементов шасси, ступичных подшипников, карданных шарниров землеройной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и дорожно-строительной техники.

Цвет	коричневый	визуально	
Внешний вид	однородная масса	визуально	
Тип базового масла	минеральное	-	
Тип загустителя	литиево-кальциевый	-	
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	180		ГОСТ 33-2000
Температура каплепадения, °C,	не ниже	195	ГОСТ 6793
Класс консистенции по NLGI	3	-	
Пенетрация, 0,1 мм	220-250		ГОСТ 5346
Коррозийное воздействие на металлы		выдерживает	ГОСТ 9.080
Нагрузка сваривания (Pc), кгс,	не менее	250	ASTM D2596
Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 392 Н, 1 час), мм,		не более	0,65 ГОСТ 9490
Критическая нагрузка (Pк), кгс,	не менее	94	ASTM D1264