ДЕВОН
ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Devon Diesel CD

Всесезонные моторные масла для дизельных двигателей класса до Евро-0 и Евро-1

ОПИСАНИЕ

Серия универсальных минеральных моторных масел **Devon Diesel CD** разработана с учетом тяжелых условий эксплуатации коммерческого транспорта, в частности, идеально защищает двигатели различных производителей с большим пробегом. Масла изготавливаются из базовых масел глубокой очистки и эффективных присадок, обладающих антикоррозионными, нейтрализующими и моюще-диспергирующими свойствами. Масла **Devon Diesel CD**:

- обеспечивают сохранение чистоты двигателя при повышенных нагрузках
- противостоят вероятному образованию высокотемпературного нагара и лака
- защищают основные узлы двигателя от коррозии и износа
- обеспечивают низкий расход масла на угар
- обладают превосходными вязкостно-температурными характеристиками
- эффективно смазывают детали двигателя и предотвращают пенообразование
- предотвращают образование низкотемпературных отложений и шлама

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокофорсированные тяжелонагруженные дизельные двигатели с турбонаддувом и без, устанавливаемые на новых и подержанных автобусах, магистральных тягачах, внедорожной, строительной и сельскохозяйственной техники
- Рекомендуются в качестве всесезонной замены сезонных масел М-8ДМ, М-8Г2к, М-8Г2, М-10ДМ, М-10Г2к, М-10Г2, М14Г2к, М14ДМ для обеспечения увеличенного интервала замены, обеспечения чистоты и продления срока службы двигателя

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- **Одно масло** может заменить моторные масла предыдущих поколений
- **Исключительный состав экономит затраты** на смазочный материал
- **Стабильное качество масла** при работе на высокосернистом топливе
- **Увеличение ресурса двигателя** благодаря превосходным моющим свойствам
- **Сокращение расходов на сезонное обслуживание** благодаря всесезонным характеристикам

ВИДЫ УПАКОВКИ

- **Канистра:** 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 50 л
- **Евробочка:** 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ / УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

API CD

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	15W-40	20W-50
Индекс вязкости	ASTM D 2270	122	120
Вязкость кинематическая, мм²/с при 100 °С при 40 °С	ASTM D 445	 15,7 134	 20,3 194,5
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °С	ASTM D 92	220	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	минус 30	минус 25
Щелочное число, мг КОН/1г	ASTM D 2896	9,61	8,0
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,9	0,9
Плотность при 20 °С, кг/м³	ASTM D 4052	886	890

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».