



MOBIL 1 FS X1 5w50 Peak Life

Описание продукта

Mobil 1™ является лидирующей в мире маркой синтетического моторного масла, обеспечивающего исключительные эксплуатационные характеристики и защиту.

Наше испытанное и надежное масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 специально разработано с учетом обеспечения требований новых и более старых автомобилей и предоставляет прекрасные всесторонние эксплуатационные характеристики.

Особенности и потенциальные преимущества

Моторное масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 обеспечивает отличную защиту, способствуя замедлению процесса старения двигателя. Оно тщательно разработано для снижения износа двигателя за счет сокращения до минимума образования шлама и отложений, которые могут скапливаться в нем по мере его старения.

- Мощная композиция присадок для сокращения до минимума образования шлама и отложений, что способствует замедлению процесса старения двигателя
- Антиоксиданты, способствующие продлению срока службы масла
- Сбалансированный состав масла способствует обеспечению отличных эксплуатационных характеристик автомобилей в середине их жизненного цикла
- Комбинация высококачественных базовых масел с точно сбалансированной композицией компонентов для обеспечения превосходной всесторонней защиты от износа
- Широкий вязкостный диапазон способствует обеспечению гибкого сочетания защиты при высокой и низкой температуре
- Большая толщина масляной пленки для дополнительной защиты двигателей с относительно большим пробегом

Применение

Благодаря сбалансированной композиции масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 может использоваться практически для всех типов автомобилей и условий эксплуатации от умеренных до тяжелых.

- Почти все технологии двигателей
- Автомобили с пробегом
- Двигатели с высокими рабочими характеристиками
- Почти все условия эксплуатации: от умеренных до экстремальных

Всегда сверяйтесь с сервисной книгой Вашего автомобиля для правильного выбора рекомендуемого класса вязкости и спецификаций для вашего транспортного средства.

Спецификации и одобрения

Mobil 1 Peak Life 5W-50 превосходит следующие требования или соответствует им:	
API SN,SM,SL	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
Lexus LFA Service Fill	X
Mobil 1 Peak Life 5W-50 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:	
VW 501 01 / 505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-Approval 229.1	X
MB-Approval 229.3	
Mobil 1 Peak Life 5W-50 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:	
API CF	X

Типичные свойства

Mobil 1 Peak Life 5W-50	Значение
Вязкость, ASTM D445	
cSt при 40 °C	108
cSt при 100 °C	17,5
Индекс вязкости	180
Зольность сульфатная, wt% мас. (ASTM D874)	1,3
Содержание фосфора, wt% (ASTM D4951)	0,1
Температура вспышки, °C (ASTM D92)	231
Плотность при 15.6 °C g/ml (ASTM D4052)	0,85
Общее щелочное число (TBN) (ASTM D2896)	11,8
Показатель MRV при -35 °C, cP (ASTM D4684)	29,244
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150 °C (ASTM D4683)	4,4