

# QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30



Моторное масло LOW SAPS нового поколения, разработанное специально для двигателей VW. Оптимизирует работу систем каталитической нейтрализации выхлопных газов, в частности, сажевого фильтра.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 может применяться во всех дизельных и бензиновых двигателях, в том числе самых современных, удовлетворяющих стандарту Euro V по снижению вредных веществ в выхлопных газах.
- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 оптимизирует работу систем доочистки выхлопных газов, особенно сажевых фильтров (DPF).
- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа, оптимальную чистоту деталей и позволяет увеличить интервал замены масла.
- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 может применяться в наиболее сложных условиях эксплуатации (трасса, интенсивное городское движение...), в любых погодных условиях. Пригодно для любых стилей вождения, в особенности, спортивного и высокоскоростного.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

ACEA C3

VW 504.00/507.00

Одобрения автопроизводителей

BMW LL-04

MB 229.51

PORSCHE C30

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива

Увеличенный интервал замены

Любые условия эксплуатации

Защита и чистота деталей

- Улучшает работу сажевого фильтра и продлевает срок его службы, предохраняет от раннего забивания (масло содержит на 50% меньше соединений металлов, чем традиционные масла).
- Обеспечивает бережное отношение к окружающей среде, оптимизируя работу системы каталитической обработки выхлопных газов при максимальной защите двигателя.
- Превосходная защита и чистота двигателя.
- Благодаря высокой стойкости к окислению обеспечивает превосходную работу двигателя и удовлетворяет требованиям большинства производителей,

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92029 Nanterre Cedex  
FRANCE

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

Обновление: 04/2013

Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

рекомендующих экстремально длинный интервал замены масла.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	67,5
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	11,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	169
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	240
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	6,2

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

\* см. инструкцию по эксплуатации автомобиля

Для автомобилей после 2007 года выпуска

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92029 Nanterre Cedex  
FRANCE

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30  
Обновление: 04/2013  
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.