



СМАЗКА-СПРЕЙ МЕДНАЯ ABRO MASTERS

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературная медная смазка-спрей на литиевой основе с добавлением графита.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки суппортов и их мест контакта с колодками, посадочных мест тормозных дисков, шпилек и болтов выпускного коллектора, соединений глушителя, резьбовых частей свеч зажигания, шпилек и посадочных поверхностей ступиц колес, шпилек крепления турбокомпрессоров, посадочных мест кислородных датчиков и прочих термонагруженных резьбовых и фланцевых соединений.

СВОЙСТВА

- Защищает детали, работающие при высоких температурах и серьезных нагрузках.
- Препятствует прикипанию, заклиниванию, истиранию деталей, а также образованию задиров.
- Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту.
- Облегчает сборку и демонтаж деталей даже после длительной эксплуатации.
- Сохраняет свойства при температурах от -30 до +1000°C.
- Обладает отличным сцеплением с поверхностью, не смывается водой

ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо потрясите баллон в течение 1–2 минут. Нанесите смазку тонким слоем на очищенные от ржавчины и окалины детали.

СОСТАВ

Гидроочищенные тяжелые нефтяные дистилляты, карбонат кальция, медь, графит, аморфный диоксид кремния, сжиженный углеводородный газ.