

ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Средство для герметизации микротрещин и мест незначительных утечек

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ – средство для герметизации микротрещин и мест незначительных утечек в системах циркуляции охлаждающей жидкости автомобилей. Подходит для систем охлаждения двигателей любых транспортных средств. Эффективен как для латунных, так и для алюминиевых радиаторов. Совместим и безопасен для всех типов шлангов и прокладок, не повреждает помпу и другие конструкционные элементы системы. Не забивает каналы радиатора, т.к. активные компоненты приобретают герметизирующие свойства только при контакте с воздухом. Объем одного флакона рекомендуется к применению на систему охлаждения до 16 л, на систему охлаждения менее 8 л – половина флакона.

УПАКОВКА И СОСТАВ

ПЭТ-флакон 340 мл; вода >30 %, специальные наполнители 5–15 %, краситель <5%, консервант <5%.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На выключенном и остывшем двигателе открыть крышку радиатора. Хорошо взболтать содержимое флакона и долить в радиатор. Система охлаждения должна иметь достаточный для работы уровень жидкости. Закрыть крышку радиатора. Включить отопитель, выключить кондиционер и запустить двигатель на холостом ходу до полного устранения течи. При отсутствии на радиаторе крышки состав добавлять через верхний патрубок. Запрещается заливать содержимое флакона в расширительный бачок.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. После работы тщательно вымыть руки. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

grease.support@lukoil.com

