



S-OIL SEVEN

Описание продукта

ЖИДКОСТЬ для ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ S-OIL SEVEN производится на основе высококачественного базового масла премиум-класса, используемого для гидроусилителя руля и амортизатора. Продлевает срок службы масла благодаря исключительной устойчивости к окислению и обеспечивает исключительную текучесть при низких температурах, что обеспечивает плавное управление.

Области применения

Гидравлические системы, такие как усилитель рулевого управления и амортизатор автомобиля

ISO VG 32

Особенности и потенциальные преимущества

Превосходная стабильность при высокой температуре

Защищает механические детали благодаря хорошей устойчивости к сдвигу

Антиоксидант сводит к минимуму образование шлама или отложений и обеспечивает длительный срок службы масла и двигателя

Отличная защита от пены предотвращает кавитацию и обеспечивает стабильность работы

Образует прочную адсорбционную пленку на поверхности металла, предотвращающую коррозию водой и посторонними веществами

Улучшает управляемость и плавность рулевого управления

Типичные свойства

	Контрольные задания	Способ	Единица измерения	Свойства
Вязкость	40°C	ASTM D445	кСт	30.18
	100°C	ASTM D445	кСт	5.315
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	104
Температура вспышки		ASTM D92	°C	218
Температура застывания		ASTM D97	°C	-42

S-OIL CORPORATION

192, Пэкбom-ro, Mapo-гу,

Сеул, 04196, Корея

S-OIL SEVEN POWER

ЖИДКОСТЬ для РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

2019.06.20



Данная смазка, используемая в соответствии с рекомендациями и для применения, для которого она была разработана, не представляет какого-либо особого риска.

Паспорт безопасности материала можно получить у вашего коммерческого консультанта.