



Devon 2T Garden

Современное моторное масло
для двухтактных двигателей садовой
техники и ручного мотоинструмента



ОПИСАНИЕ

Минеральное бездымное моторное масло **Devon 2T Garden** изготовлено на основе малозольного пакета присадок, для обеспечения полноты сгорания и отсутствия зольных отложений на деталях двигателя. **Devon 2T Garden** отвечает требованиям ведущих иностранных производителей двухтактных двигателей. **Масло Devon 2T Garden** обладает следующими ключевыми особенностями:

- ♦ обеспечивает максимальную защиту от износа и задира
- ♦ эффективно защищает и очищает двигатель от отложений, предотвращает коксование поршневых колец
- ♦ защищает двигатель от коррозии благодаря высокой антиокислительной стабильности
- ♦ легко растворяется и смешивается в бензине
- ♦ обладает хорошей текучестью и прокачиваемостью
- ♦ соответствует экологическим стандартам JASO FC по дымности

ПРИМЕНЕНИЕ

- ♦ Двухтактные двигатели газонокосилок, триммеров, культиваторов, мотоблоков, бензопил и прочей садовой техники и ручного мотоинструмента

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ♦ Отличные смазывающие и противоизносные свойства обеспечивают **максимальный межремонтный пробег техники**
- ♦ Максимальная защита от отложений обеспечивает **увеличение ресурса двигателя**
- ♦ Легкое и быстрое приготовление топливно-масляной смеси

ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ **Канистра:** 1 л, 4 л, 10 л, 20 л, 50 л

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ / УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

TISI 1040-2534 BIS T-SL4
API TC JASO FC

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Метод испытания	Значение
Индекс вязкости	ГОСТ 25731	ASTM D 2270	100
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	ГОСТ 33	ASTM D 445	8,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	ASTM D 92	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	ASTM D 97	минус 15
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	ASTM D 874	0,09
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	ASTM D 4052	876

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».