

# Смазка тефлоновая фторопласт AVS



Высококачественный синтетический смазочный материал на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена (PTFE) для универсального применения. Обеспечивает превосходное смазывание, проникновение и антикоррозионную защиту в широком диапазоне областей бытового и промышленного использования.

- Сохраняет смазывающие способности даже после длительного простоя.
- Создание антипригарного слоя.

Обеспечивает превосходное смазывание, проникновение и антикоррозионную защиту в широком диапазоне областей бытового и промышленного использования. Предназначена для ремонтных работ и обслуживания подшипников скольжения, качения, валов, шарниров и т.п. Может применяться для экскаваторов, тракторов, комбайнов, грузового автотранспорта, подъёмного оборудования и другой тяжёлой техники. Рабочий диапазон температур: от -30°C до 180°C.

Способ применения: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой. Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин. Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые детали с расстояния 15-20 см. Дать высохнуть нанесенной смазке в течение 5-10 минут до начала использования обработанных деталей.

Состав: Алифатические углеводороды >30%, нафтенновые углеводороды >30%, мелкодисперсный политетрафторэтилен <5%.