



Смазка для снегоходов MS 1260 ВМПАВТО

СМАЗКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СНЕГОХОДОВ

Синтетическая смазка

Смазка MS для снегоходов – специализированная морозостойкая EP-2 пластичная смазка.

Изготовлена на основе смеси минеральных и синтетических базовых масел, литиевого загустителя и комплекса противоизносных присадок.

Предназначена для универсального применения в шасси и подшипниках навесного оборудования снегоходов.

Подходит для смазывания подшипников промежуточного и ведущего вала, опорных катков, элементов подвески и механизмов рулевого управления.

Работает в условиях низких и экстремально низких температур, обеспечивая надёжную защиту от износа подшипников качения и скольжения.

Основные преимущества:

- Повышенные противоизносные свойства
- Не содержит твердых присадок
- Отличные уплотнительные свойства
- Создает прочную защитную пленку

Обеспечивает низкотемпературный момент срагивания подшипника.

- Температурный диапазон от -60°C до +120°C
- Вязкость базового масла при 40°C, 15-25 мм²/с
- Класс консистенции по NLGI 1/2

Цвет	зеленый	визуально
Внешний вид	однородная мазь	визуально
Тип загустителя	литиевое мыло	-
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	15-25	ГОСТ 33-2000
Температура каплепадения, °C, не ниже	190	ГОСТ 6793
Класс консистенции по NLGI	1/2	-
Пенетрация, 0,1 мм	280-320	ГОСТ 5346
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более	20	ГОСТ 7142
Коррозийное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
Нагрузка сваривания (Pc), кгс, не менее	266	ГОСТ 9490
Критическая нагрузка (Pк), кгс, не менее	80	ГОСТ 9490
Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 392 Н, 1 час), мм, не более	0,6	ГОСТ 9490

Заменитель смазок:

YAMALUBE
SNOWMOBILE GREASE

RAVENOL Arctic Tripoid
Grease ATG2

ESSO Beacon 325
Aeroshell Grease 7

POLARIS All Season
Grease

BPR XPS Multi-purpose
Grease