

Vitex Quantum 0W-20 API SP ACEA C5 for Chinese cars

Масло моторное



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическое моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей. Разработано для автомобилей китайского производства (GEELY, CHERY, JETOUR, EXEED, TANK, Haval, JAC, CHANGAN и др.), оснащенных высокофорсированными турбированными двигателями, в том числе с непосредственным впрыском топлива. Рекомендовано для автомобилей с гибридной силовой установкой. Относится к категории Mid SAPS: имеет низкое содержание фосфора, серы и обладает низкой сульфатной зольностью, что положительно сказывается на ресурсе систем снижения токсичности выхлопных газов (DPF, TWC и др.).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Высокая термоокислительная стабильность
- + Экономит топливо благодаря низкому HTHS
- + Продлевает ресурс катализаторов и других систем снижения токсичности
- + Легкий запуск двигателя при отрицательных температурах
- + Снижает риск преждевременного зажигания топливовоздушной смеси на низких оборотах (LSPI)
- + Совместимо с гибридами

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SP
- + ACEA C5
- + VOLVO VCC RBS0-2AE

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	8,8
Динамическая вязкость (CCS) при -35 °C, сПаc	5750
Индекс вязкости	170
Температура вспышки в открытом тигле, °C	233
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,85
Температура застывания, °C	Минус 52
Щелочное число, мг KOH/г	9,0
Сульфатная зольность, %	0,8

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло моторное Vitex Quantum 0W-20 API SP ACEA C5 for Chinese cars выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v310201), 4л (арт. v310409), 20л (арт. v310306) и металлических бочках 50л (арт. v310508) и 200л (арт. v3107b1).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.