

Антигель дизель AVS



Предназначен для улучшения показателей текучести дизельного топлива при эксплуатации автомобиля в зимнее время. Предотвращает загустевание дизельного топлива на морозе. Облегчает пуск двигателя. Снижает расход топлива. Продлевает срок службы форсунок и ТНВД. Применяется для всех типов дизельной топливной аппаратуры, включая системы COMMONRAIL и «насос-форсунка». Антигель предназначен для добавления в дизельное топливо в качестве депрессорной присадки. Улучшает низкотемпературные характеристики, предотвращает рост кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Обеспечивает депрессию (снижение заявленной изготовителем топлива предельной температуры фильтруемости) на 10-15°C. Препятствует отложению парафинов в топливной системе.

Способ применения: Перед применением упаковка должна находиться в помещении при температуре не ниже +15°C в течение 4 часов. Так как свойство средства таково, что концентрат замерзает при более высокой температуре, чем раствор с дизельным топливом. Добавить содержимое в топливный бак перед заправкой в соотношении 1 флакон средства (520 мл) на 500 литров топлива.

Меры предосторожности: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня, статического электричества. Не курить. Использовать защитные перчатки, средства защиты глаз. Избегать вдыхания аэрозоля/пара. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. После работы тщательно вымыть руки. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Избегать попадания в окружающую среду. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (волосы): немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть большим количеством воды. ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой при необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для посторонних месте. Беречь от детей.

Условия хранения: Хранить в герметично закрытой таре изготовителя в прохладном, хорошо вентилируемом месте, беречь от солнечных лучей и атмосферных осадков.

Состав: Алифатические дистилляты нефти, депрессорная присадка.