

Всесезонное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Произведено из высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с добавлением специального пакета присадок. Отличается высокой степенью термической и антиокислительной стабильности. Обеспечивает надёжную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне температур и нагрузок. Содержит моющие добавки, эффективно удаляющие шлам и препятствующие образованию отложений. Обладает хорошей низкотемпературной прокачиваемостью, гарантирует легкий пуск двигателя при низких температурах. Значительно продлевает срок его службы.

Технические характеристики

Вид

[полусинтетическое](#)

Маркировка

10W40

Объем

20 л

Классификация API

SG; CD

Классификация ACEA

нет

Классификация по ILSAC

нет

Подходит для дизельных двигателей

да

Для двигателей на газе

нет

Температура вспышки в открытом тигле

221 °C

Индекс вязкости

140

Температура застывания

-35 °C

Плотность при 20°C

0.87 кг/м³

Вязкость кинематическая при 100°C

15.1 сСт

Для легковых

да

Для грузовых

да

Для мототехники

нет

Основа

минерально-синтетическая

Тип тары

[канистра](#)