

Очиститель двигателя мягкий HI-GEAR

Эффективно очищает систему смазки двигателя и вентиляции картера, восстанавливает работоспособность клапана PCV. Уникальная технология способствует консолидации загрязнений в виде мелкодисперсной фазы.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для автомобилей с неизвестной историей (в случае покупки подержанного автомобиля), для старых, сильно загрязненных бензиновых и дизельных двигателей всех типов.

ДЕЙСТВИЕ: Очищает во время движения автомобиля всю масляную систему и внутренние поверхности двигателя от углеродистых отложений и препятствует их образованию. Освобождает залипшие гидрокомпенсаторы клапанов, устраняя их стук. Очищает поршневые кольца от нагара, восстанавливает их подвижность и прилегание. Восстанавливает работоспособность клапана PCV и очищает систему вентиляции картера. Уменьшает прорыв газов в картер двигателя, приводящий к разжижению и окислению масла, разложению в нем присадок.



ПРИМЕНЕНИЕ:

Прогрейте двигатель и оставьте работать на холостых оборотах.
Залейте содержимое упаковки в маслозаливную горловину.

Упаковка 444 мл рассчитана на систему смазки объемом 4 – 5 литров. Используйте при каждой замене масла, а также в интервалах между заменами, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях.

Для 4-цилиндровых двигателей со средним пробегом и небольшим угаром масла: Заливайте 1 упаковку состава в масло за 100 – 200 км до его замены.

Для такси и легковых автомобилей с пробегом более 50 000 км или высоким угаром масла: Заливайте в пропорции: 100 мл на 1 литр масла по той же схеме.

Для двигателей с неизвестной историей техобслуживания использовать мягкие очистители необходимо в ходе двух или более плановых смен масла подряд. Затем можно переходить на 5-минутные (HG2204, HG2205) и 10-минутные (HG2217, HG2219) экспресс-промывки при условии, что использоваться они будут регулярно.

Состав: Дистилляты нефти, функциональные добавки, составляющие ноу-хау компании.