

## OILRIGHT M10G2K

Индекс вязкости: 90

Кинематическая вязкость (при 100°C): 10,5-11,6

Температурный интервал применения: от -15°C до +40°C

Летнее минеральное дизельное масло (API CC). Принадлежит группе Г2.

Область применения:

Предназначено для смазывания высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува, в частности безнаддувных дизельных двигателей «КАМАЗ» и аналогичных автомашин.

Эксплуатационные свойства:

- обеспечивает высокую степень защиты двигателя от износа;
- защищает от всех видов отложений и коррозии подшипников в дизелях;
- обладает высокой термоокислительной стабильностью и способностью нейтрализовать кислоты, образующиеся в процессе эксплуатации двигателя.

Масла группы Г2 вырабатывают из сернистых и малосернистых нефтей. Все масла этой группы содержат значительно больше более эффективных присадок, чем масла группы В2. Высокая степень легирования масел позволяет применять их в более жестких условиях, где необходима высокая термическая стабильность, лучшие антиокислительные, моюще-диспергирующие, нейтрализующие и противоизносные свойства. Высокооборотные дизели, смазываемые маслами группы Г2, эксплуатируют на дистиллятных топливах с содержанием серы до 0,5 %, а средне- и малооборотные судовые дизели с большим диаметром цилиндра - до 1,5%.