



LUXE 2T Супер

## ОПИСАНИЕ

Моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей – полусинтетическое Super 2T производится с использованием синтетических компонентов и малозольного пакета присадок, которые обеспечивают высокую эффективность работы двигателя при любых условиях работы и низкую дымность выхлопа

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для использования в современных двухтактных двигателях бензопил, триммеров, культиваторов, генераторов, снегоуборочных машин, снегоходов, мотоциклов, скутеров, лодочных моторов и другой техники с объемом двигателя до 500см<sup>3</sup>. Применяется для предварительной подготовки смесей топлива и масла, а также для систем с отдельной смазкой (Autolube)

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API TC / API TB, JASO FD/ JASO FC

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до -15°C

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокими противокоррозионными свойствами.
- Обеспечивает возможность быстрого и полного сгорания без образования нагара.
- Имеет высокие моющие свойства, предотвращает образование отложений, лаков.
- Уменьшает токсичность выхлопных газов и дымообразование.
- Специальный пакет присадок улучшает смешиваемость с топливом.

Показатель	Ед.измерения	Метод	Super 2T
Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,882
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	12,42
Индекс вязкости		ASTM D 2270	--
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	177
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-17°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	0,88
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0,13