



United Oil
PERFORMANCE • VALUE • RELIABILITY

UNITED ATF SP-III

United ATF SP-III - жидкость для автоматических трансмиссий, специально разработанная в целях соответствия требованиям спецификации ATF SP-III, которым отвечают жидкости, используемые в автомобилях с автоматической трансмиссией Hyundai, Kia и Mitsubishi. United ATF SP-III изготавливается из синтетического базового сырья с высоким индексом вязкости, а также присадок, произведенных по новейшей технологии, что обеспечивает наилучшие фрикционные характеристики в момент переключения передач, превосходные свойства при низких температурах, противоокислительную и химическую стабильности в течение всего эксплуатационного периода.

United ATF SP-III рекомендуется для использования в автоматических трансмиссиях, системах рулевого управления с усилителем, а также гидравлических приводах легковых, внедорожных и коммерческих автомобилей Mitsubishi, Hyundai и Kia, требующих жидкости типа SP-III.

Преимущества:

- Превосходная термическая стабильность и устойчивость к окислению;
- Передовая система защиты от износа, обеспечивающая защиту важных узлов трансмиссий;
- Защита от коррозии и пенообразования;
- Сверхтекучесть при низких температурах;
- Улучшенное снижение трения.

Характеристики:

Тест	Метод	Результат
Удельная масса при 15°C	ASTM D 4052	0.853
Точка воспламенения, °C	ASTM D 92	198
Точка изменения текучести, °C	ASTM D 97	-45
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	38.1
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	7.24
Индекс вязкости	ASTM D 2270	157
Внешний вид	Визуальный	Красный

Удовлетворяет требованиям:

- Hyundai/Kia SP-II & SP-III
- Mitsubishi SP-II & SP-III

Пригодно
Пригодно