

# Промывка двигателя 5 минут LUXE



## ОПИСАНИЕ

Минеральное промывочное масло с набором эффективных моющих присадок. Благодаря низкой вязкости, масло эффективно промывает систему смазки двигателя, обеспечивая гарантируемый доступ нового масла ко всем деталям двигателя.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для удаления продуктов износа и шламовых отложений в бензиновых и дизельных двигателях.

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

-18°C

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удаляет осадок, оставшийся после слива отработанного масла.
- Увеличивает ресурс двигателя и трансмиссии, сохраняет свойства масла, залитого после промывки, предотвращая его ускоренное окисление.
- Обеспечивает эффективную очистку деталей двигателя от высокотемпературных нагаров и лакообразований.

Показатель	Ед. измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,882
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	29,12
Индекс вязкости		ASTM D 2270	---
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	188
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-19°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	--
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	--