



Жидкость для гидроусилителя руля ВМПАВТО (-60°C)

ЖИДКОСТЬ (МАСЛО) ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Современная морозостойкая синтетическая жидкость для гидроусилителя руля (ГУР) легковых и грузовых автомобилей. Легко прокачивается в системе, защищает детали от износа и оказывает минимальное влияние на резиновые уплотнители. Жидкость ГУР будет работать до -60°C, при этом оптимальная вязкость достигается уже при -40°C. Сохраняет стабильность свойств в течение длительного времени

Жидкость предназначена для применения в гидроусилителе руля. Возможно применение в качестве жидкости для амортизаторов, гидропневматических подвесок, других автомобильных гидравлических систем любых автотранспортных средств, соответствующих Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».

Соответствует требованиям:

Denison — HF-0, HF-1, HF-2
DIN 51524 — T3

Уровень эксплуатационных свойств:

AUDI/VW — G 004 000, G 004 012
BMW/MINI — 54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 CHF 115 / CHF 202
AUDI/VW — G 004 000 M2, TL 52 146
BMW/Mini — 81229407758, 82111468041, 82110148132, 83290429576
Mercedes Benz — 345.0
MAN — M 3289
PSA — S712710
Land Rover — STC50519
Volvo — 1161529, 30741424
GM / Opel — 1940 715, 1940 766, B 040 0070
Chrysler — MS-11655
Ford — WSS-M2C204-A2
Toyota — PSF NEW-W
Honda — Ultra PSF-II, PSF Type S
Hyundai / Kia — PSF-4
ZF — TE-ML 02K

