VITEX

ULTIMATE

0W-20 API SP, ACEA C5

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО

Описание продукта и область применения

Полностью синтетическое моторное масло для самых современных европейских и китайских автомобилей. Изготовлено по технологии Mid SAPS с улучшенной рецептурой, основанной на использовании полиальфаолефинов и эстеров (40% PAO + 10% Esters + 25% VHVI).
Подходит для применения в автомобилях с бензиновым или дизельным двигателем, оснащенных турбированным двигателем с непосредственным впрыском топлива, а также для гибридных автомобилей.

Преимущества

+ Снижает риск преждевременного зажигания топливовоздушной смеси на низких оборотах (LSPI)

+ Обладает очень высокой стойкостью к окислению

+ Способствует экономии расхода топлива

+ Обеспечивает легкий запуск при низких температурах воздуха

Соответствия требованиям

+ API SP
+ ACEA C5
+ VW 508.00/509.00

Физико-технические показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 15 °C, кг/л	0,843
Вязкость при -35 °C, мПа·с	25460
Вязкость при 40 °C, мм²/с	42,2
Вязкость при 100 °C, мм²/с	8,5
Индекс вязкости	164
Температура вспышки COC, °C	235
Температура застывания, °C	Минус 47
Общее щелочное число, мг KOH/г	8,3
Сульфатная зольность, %	0,75

Упаковка и артикулы

Масло Ultimate 0W-20 API SP, ACEA C5 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. v301301) , 4 л (арт. v301409), 20 л (арт. v301506) и металлических бочках по 50 л (арт. v301608) и 200 л (арт. v3018b1).

Сертификация производства

+ ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+ ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
+ OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

Безопасность и защита окружающей среды

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.
ООО "Ви Кемикалз" 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 12Б. .