



МНОГОЦЕЛЕВОЕ МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И МОСТОВ

Описание продукта

S-OIL SEVEN GEAR HD - премиальная и многоцелевая жидкость класса EP для применения в автомобильных коробках передач гипоидного типа, когда требуется достижение уровня эффективности API GL-5.

Варианты применения

→ Подходит для всех высоконагруженных передач (гипоидные передачи, мосты, бортовые передачи, раздаточные коробки и коробки передач), когда требуется уровень эффективности АРІ GL-5.

Особенности и потенциальные преимущества

- → Синтетическое (75W-90) и минеральное (80W-90, 85W-90/140) многосортное масло
- → Высокий индекс вязкости обеспечивает хорошее смазывание и легкое переключение передач как при низких, так и при высоких температурах
- → Преимущества низкой вязкости при низкой температуре
- → Очень высокие противозадирные свойства
- → Отличные противоизносные свойства, высокая стойкость к окислению и прекрасные антикоррозийные свойства
- → Способствует защите механических частей и улучшению управляемости и стабильности движения

Уровень эффективности

- → API (Американский нефтяной институт): GL-5
- → Армия США: MIL-L-2105D

Стандартные свойства

Объекты испытаний		Метод	Единица измерения	75W-90	80W-90	85W-90	85W-140
Удельный вес		ASTM D1298	-	0,8663	0,8871	0,8877	0,9002
Вязкость	40℃	ASTM D445	сСт	88,24	131,6	141,2	338,4
	100℃	ASTM D445	сСт	14,85	14,19	14,18	25,45
ИВ		ASTM D2270	-	177	106	97	98
Температура вспышки		ASTM D92	°C	216	226	230	238
Температура застывани	Я	ASTM D97	°C	-35	-35	-26	-25

КОРПОРАЦИЯ S-OIL 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Сеул, 04196, Корея

S-OIL SEVEN GEAR HD 2019.06.20



Смазочный материал с учетом рекомендаций и особенностей применения не представляет особого риска. Паспорт безопасности материала можно получить у коммерческого консультанта.