



S-OIL SEVEN ATF MULTI

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Описание продукта

S-OIL SEVEN ATF MULTI - это продукт премиум-класса на основе высокоочищенного базового масла API Group III, который подходит для использования в широком спектре азиатских, европейских и американских автомобилей. Его превосходная термическая и окислительная стабильность предотвращает образование отложений или коррозии в коробке передач, что обеспечивает стабильную работу АКПП и длительный срок службы масла.

Варианты применения

- Широкий спектр 4/5/6/8-скоростных автоматических коробок передач азиатских, европейских и американских легковых автомобилей
- Необходимо соблюдать интервал замены жидкости для коробок передач и поддерживать уровень производительности, рекомендованный в руководстве пользователя автомобиля.

Особенности и потенциальные преимущества

- Полностью синтетическое базовое масло помогает поддерживать исходное состояние масел благодаря хорошей стабильности и высокому индексу вязкости
- Исключительные фрикционные и противоударные характеристики, достигаемые благодаря передовой технологии
- Отличная стабильность вязкости при эксплуатации
- Хорошая термическая стабильность, устойчивость к окислению и защита от износа

Уровень эффективности

- Рекомендуется для использования в тех случаях, когда требуются соответствие следующим спецификациям:
ATF (JWS 3309/3324), Allison (C2/C3/C4/389), BMW (400 272/400 275/407 858/407 859/024 249/024 359/026 922/402 413/403 248/403 249/542 290/407 765/407 807), Chrysler/Dodge/Jeep (+/+2/+3/+4/AS68RC/SP-III), Mercedes/Daimler (MB 236.2/41/5/8/9/91/10/11/12/14/15), Ford/Lincoln/Mercury (2-QDX/2-QSM/5-QM/5-DM/8-QAW/9-QMMS/WSS-M2C9EE-A1), GM (II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/T-IV/Type A Suffix A), Honda (Z-1), Hyundai/Kia (Red-1K/T-4/SP-II/SP-III), Isuzu (II/III), Jaguar (JLM 20238/20292/21044), JASO (M315 1A), MAN 339(A), Mazda (F1/JWS33317/9-QMM5/M-3/M-5/Type T-IV), Mitsubishi (J2/J3/SP-II/SP-III/SP-IV), Nissan (402/Matic-D/J/K/W), Porsche (204 41/205 09/205 28/547 00), PSA (169756), Renault (D2), Saab (T-IV), SSANGYONG (DSIH 5M-66), Subaru (HP), Suzuki (3314/7), Toyota (D-II/T/T-III/T-IV/WS), VW (052 055/052 162/052 990/055 025/000 162), Volvo (1161521/1161540/1161640), ZF (TE-ML 11A/B)

Стандартные свойства

Объекты испытаний	Метод	Единица измерения	Свойства	
Удельная плотность	ASTM D1298	-	0,848	
Цвет	ASTM D1500	-	Красный	
Вязкость	ASTM D445	40°C	сСт	36,8
		100°C	сСт	7,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	153	
Температура вспышки	ASTM D92	°C	232	
Температура застывания	ASTM D97	°C	-46	

КОРПОРАЦИЯ S-OIL
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Сеул, 04196, Корея

S-OIL SEVEN ATF MULTI
2022.04.07.

Смазочный материал с учетом рекомендаций и особенностей применения не представляет особого риска. Паспорт безопасности материала можно получить у коммерческого консультанта.