

Мовиль автоконсервант аэрозоль AVS

Мовиль — надежный консервант полостей кузова и деталей автомобиля. Используется для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажника и т.п.). Наносится как на влажную, так и на ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия.

При попадании на поверхность вытесняет влагу и образует воскообразную пленку толщиной 30-40 мкм. Практически не стекает с вертикальных поверхностей.

Баллон снабжен распылительной трубкой с форсункой, оснащенной 6 отверстиями, расположенными по кругу. Трубочка выполнена из эластичного материала, позволяющего изгибать трубку на 360°. Длина трубочки позволяет при необходимости нарезать комплект трубок различной длины.

Способ применения: Использовать при температуре не ниже +10°C. Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин после появления стука шарика. Наносить состав, по возможности, на предварительно очищенную от рыхлых слоев ржавчины поверхность, используя прилагаемую трубочку, которая обеспечивает равномерное распыление в скрытых полостях (время образования плёнки – 40 мин). Рекомендуется наносить 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут. Во избежание попадания следов состава на поверхности, не подверженные обработке, рекомендуется защищать их. При необходимости удалить с лакокрасочного покрытия с помощью очистителя битумных пятен AVS Crystal.

Внимание! Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

Состав: Органический растворитель >30%, нефтеполимерная смола - 5-15%, масло промышленное - 5-15%, синтетический воск - 5-15%, ингибитор коррозии <5%, углеводородный пропеллент <15%.

