

Герметик для ремонта двигателя и механической КПП Hi-Gear



Герметик для ремонта двигателя и механической КПП Hi-Gear HG2235 объемом 444 мл — это профессиональное средство, предназначенное для устранения утечек масла в двигателях и механических коробках передач. Он помогает восстановить герметичность уплотнений, сальников и прокладок, предотвращая дальнейшие утечки.

Основные характеристики:

- **Объем:** 444 мл.
- **Тип:** Ремонтный герметик.
- **Применение:** Двигатели и механические КПП.
- **Действие:** Устраняет утечки масла, восстанавливает герметичность.
- **Совместимость:** Работает с минеральными и синтетическими маслами.

Преимущества:

- Устраняет утечки без разборки двигателя или КПП.
- Совместим с различными типами масел.
- Подходит для использования в старых и новых автомобилях.
- Упрощает ремонт и продлевает срок службы уплотнений.

Как использовать:

1. Перед применением хорошо взболтайте флакон.
2. Добавьте герметик в масло через маслозаливную горловину.
3. Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 10–15 минут.
4. После этого можно эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

Важно:

- Не используйте герметик в системах с сильными повреждениями, требующими механического ремонта.
- Следуйте инструкции на упаковке.

Этот продукт подходит для временного устранения утечек, но если проблема серьезная, рекомендуется обратиться к специалистам для полноценного ремонта.