



Триботехнический состав супротек мкпп SUPROTEC

Триботехнический состав «Супротек МКПП» (100 мл) SUPROTEC предназначен для защиты от износа, продления ресурса и восстановления характеристик механических коробок переключения передач легковых автомобилей, включая роботизированные коробки передач любых конструкций.

Некоторые эффекты от применения состава:

- ускорение процесса приработки деталей агрегата, в том числе после капитального ремонта;
- увеличение ресурса агрегата в 1,5–2 раза (за счёт уменьшения интенсивности износа деталей);
- снижение потерь на трение в деталях агрегата (за счёт улучшения режима трения);
- максимальная защита агрегата от износа в период максимальных нагрузок и высокой температуры среды;
- снижение уровня шумов и вибрации (за счёт формирования демпфирующего слоя);
- восстановление оптимальных зазоров в подшипниках и зубчатых зацеплениях;
- возможность недолговременной эксплуатации в условиях масляного голодания.

Инструкция по применению:

- Прогреть коробку передач до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
- Заглушить двигатель.
- Тщательно перемешать флакон с составом, так чтобы осадок на дне распределился по всему объёму жидкости.
- Залить 1 флакон состава в коробку передач через маслозаливное отверстие агрегата.
- Сразу после добавления состава совершить поездку на автомобиле в течение 20–30 минут в режиме штатной эксплуатации.
- Сразу после обработки автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
- Для длительной безотказной работы коробки передач рекомендуется использовать состав «МКПП» после каждой плановой замены трансмиссионного масла