

ВМПАВТО REDUX 75W90 GL-4/CL-5

**ДО 60 000
КМ БЕЗ
ЗАМЕНЫ**



**REDUX
75W-90**

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

API GL-4/5

PAO+ESTER
+AN+VHVI



Синтетическое трансмиссионное масло на основе смеси высоковязкого ПАО-масла, Алкилированных нафталинов(AN), эфиров и VHVI с улучшенными противозадирными (EP) характеристикам, по сравнению с обычными жидкостями спецификации API GL-4. Благодаря современному пакету присадок полностью совместимо с синхронизаторами и различными типами уплотнений. Предназначено для использования в коробках передач в блоке с главной передачей переднего ведущего моста, механических коробках передач, раздаточных коробках и главных передачах, где требуются смазочные материалы, соответствующие классификации API GL-4. Подходит для редукторов, дифференциалов, раздаточных коробок, мостов легковых и грузовых автомобилей, внедорожников и другой техники, для которой требуются масла с допусками GL-5.

Масло обеспечивает увеличенные интервалы замены благодаря сбалансированному составу и современному пакету присадок.

Описание:

Преимущества:

- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства в условиях экстремальных давлений и ударных нагрузок;
- Высокая устойчивость к сдвиговым нагрузкам. Остается в классе вязкости SAE 90 после 20 часового теста KRL;
- Сохранение вязкости при длительных интервалах замены масла.
- Отличные низкотемпературные свойства и высокий индекс вязкости, обеспечивают смазывание в широком диапазоне температур от -40 до +125°C;
- Устойчивость к химическому разложению, старению и образованию отложений;
- Минимальное воздействие на резины уплотнителей благодаря сбалансированному составу;
- Совместимо с цветными металлами, коррозия на медной пластине по ASTM D130 1a;
- Совместимо с маслами других производителей с аналогичными допусками.