

# Vitex 75W-90 GL-5



**ВСЕСЕЗОННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ  
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО**

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Многоцелевое всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло. Применяется в механических коробках передач, совмещенных и не совмещенных с дифференциалом,

раздаточных коробках, ведущих мостах и другой техники, где рекомендован смазочный материал 75W-90 GL5. Совместимо со стандартными материалами уплотнений.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии даже в тяжелых условиях эксплуатации
- + Обладает высокой устойчивостью к окислению
- + Имеет отличные противозадирные свойства
- + Содержит специальные активные вещества для подавления пенообразования

- + Снижает уровень шума и вибрации
- + Способствует продлению интервалов замены масла
- + Соответствует требованиям основных производителей оборудования

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API GL-5
- + MIL-L-2105D

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	17,1
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,84
Индекс вязкости	198
Температура вспышки в открытом тигле, °С	190
Температура застывания, °С	Минус 45

## УПАКОВКА

Масло Vitex 75W-90 GL-5 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 5л, 10л, 20л, 30л и бочках по 50л и 200л.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.