



Vitex QUANTUM 5W-30 С3

Низкозольное полностью синтетическое
моторное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное низкозольное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных сажевым фильтром. Содержит новейший комплекс присадок, разработанный с учетом последних требований, предъявляемых автопроизводителями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
- + Гарантирует легкий запуск при низких температурах окружающей среды
- + Обладает отличной термической стабильностью и стойкостью к окислению
- + Значительно продлевает срок службы систем снижения токсичности выхлопных газов

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | |
|--------------|--------------------|
| + API SN/CF | + VW 504.00/507.00 |
| + ACEA C3 | + Porsche C30 |
| + MB- 229.51 | + BMW Longlife-04 |

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

Плотность при 20°C, г/см³	0,843
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	62,5
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	11,2
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа·с	4810
Щелочное число, мг КОН/г	8,5
Сульфатная зольность, %	0,80
Температура вспышки в открытом тигле, °C	224
Температура застывания, °C	-43
Индекс вязкости	174

УПАКОВКА

Масло QUANTUM 5W-30 С3 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л, 30л и бочках 50л, 200л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой.
Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Беречь от детей!