



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2017 04 26

MANNOL Compressor Oil ISO 100

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO 100, ISO-L DAA, DAB/DAG/DAH; DIN 51506 VBL/VCL/VDL ISO 6743/11 Class P Denison T-6H20C Hybrid Pump (A-TP- 30533) pass for Denison HF-0		
Control Item Наименование показателя	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	-	11,44	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	90-110	104,12	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	96	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	216	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-25	-25	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.888	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT