

Vitex Drive 2T PIB

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением полиизобутилена (PIB). Предназначено для современных высокотехнологичных двухтактных двигателей мототехники европейского и азиатского производства, работающих в условиях повышенных нагрузок, критических температур и высокой частоты оборотов двигателя. Произведено на

основе синтетического базового масла и беззольного пакета присадок. Может использоваться в двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой, принятой для масел класса API TC, считается соотношение бензин к маслу 50:1.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Снижает образование отложений в выхлопной системе
- + Обеспечивает высокий уровень чистоты камеры сгорания и свечей зажигания двигателя
- + Способствует уменьшению пропусков воспламенения
- + Содержит в составе полиизобутилен PIB
- + Быстро образует стабильную смесь с топливом
- + Обладает пониженной температурой вспышки <135 °C
- + Не оказывает негативного влияния на окружающую среду благодаря минимальному дымообразованию

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API TC
- + ISO-L-EGD
- + JASO FD

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,1
Индекс вязкости	113
Температура вспышки в открытом тигле, °C	135
Плотность при 20°C, г/см ³	0,87
Температура застывания, °C	Минус 30
Щелочное число, мг КОН/г	1,5
Сульфатная зольность, %	0,25

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Drive 2T PIB выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v349801)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня.

Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.