

ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C2

Моторное масло, разработанное специально для транспортных средств с системами нейтрализации отработавших газов, с сажевыми фильтрами (DPF) и с турбонаддувом.

Описание

является моторным маслом на базе гидрокрекинга для современных двигателей внутреннего сгорания и дизельных двигателей. Подходит когда требуется соответствие спецификации ACEA C2.

Применение

защищает сажевый фильтр и имеет отличный потенциал экономии топлива благодаря пониженной HTHS вязкости. ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C2 согласно предписаниям производителя используется в транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания и дизельными двигателями, с турбонаддувом и сажевым фильтром или без них.

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- ACEA C2
- API SN/CF
- PSA B71 2290-2014
- Honda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota

Преимущества

- Обеспечивает очень хорошие свойства холодного запуска двигателя и быстрое смазывание двигателя
- подходит для двигателей с турбонаддувом
- предотвращает склеивание, лакообразование и закоксовывание
- надежная эксплуатация круглый год
- стабильная смазочная пленка при сильней нагрузке
- хорошая защита от окисления
- защита от черного шлама
- низкий расход масла
- возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами ESSENTIAL SAE 5W-30 MS-C2 рекомендуется провести полную замену масла.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.8528
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	58,0
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,2
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	162
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4900 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,8
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,1
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	≤ 0,8

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

