

Герметик проникающий силиконовый для ремонта стёкол ABRO

Артикул: FS-3200-R



- Обладает вибро- и термоустойчивостью.
- Не разрушается, под воздействием большинства автомобильных и бытовых жидкостей.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Предназначен для применения при температурах от -65 до 206°C.

Специально разработанный состав с повышенной текучестью глубоко проникает в трещины и зазоры с последующим формированием прозрачного, прочного, водонепроницаемого слоя. Подходит для ремонта поверхностей из стекла, металла, дерева, пластика, резины, керамики.

Способ применения:

- 1. Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.*
- 2. Снимите колпачок, проткните защитную мембрану и привинтите насадку.*
- 3. Обрежьте кончик насадки до необходимого размера.*
- 4. Нанесите герметик на ремонтируемую поверхность.*

При ремонте протечек резиновых уплотнителей автомобильных стекол, отогните уплотнитель от стекла и кузова.

При ремонте аквариумов наносите герметик изнутри. Удалите излишки герметика бумажной салфеткой или тряпкой.

- 5. Через 15–20 минут после нанесения проверьте результат. Если течь не прекратилась, нанесите герметик повторно.*

Полное отвердевание герметика происходит через 24 часа.

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и кожу, так как это может вызвать раздражение. При попадании в глаза промойте их в течение 15 минут. При попадании на кожу удалите герметик сухой тканью или бумажном полотенцем, промойте водой с мылом. Используйте герметик в хорошо вентилируемом помещении.