

## LUXE Гидромасло марки Р

### ОПИСАНИЕ

Глубокоочищенный дистиллят селективной очистки, загущенный вязкостной полимерной присадкой. В состав масла входят антиокислительная, противоизносная, моюще-диспергирующая и антипенная присадки. р>

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРО-Р применяется в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Допускается к применению в гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также в любых гидроподъемных механизмах. ГИДРО-А разработано специально для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей. Рекомендуется использовать в качестве зимнего масла в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники

### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до -40°C (ГИДРО-Р)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивают высокую стабильность вязкостных характеристик в диапазоне рабочих температур.

Образуют стабильную масляную пленку при повышенных температурах и предотвращают образование лаков и отложений на фрикционных элементах.

Пакет высокоэффективных присадок обеспечивает стабильность свойств масла в течение всего срока его службы и снижает износ компонентов системы