

DEVON UTTO

Трансмиссионно-гидравлические масла

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 10W-30; GL-4; Caterpillar TO-2; Allison C-4;
Ford M2C 134D; CNH MAT 3525; MF M1135, 1145;
NH 4108, 420A; Danfoss HSTF; Denison UTTO HF-0, 1, 2



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Devon UTTO 10W-30 предназначено для использования в высоконагруженных трансмиссиях, сцеплении, главных передачах и системах мокрых тормозов сельскохозяйственных тракторов (особенно для тракторов и бульдозеров, эксплуатируемых в широком интервале температур) и другой внедорожной техники.

Используется в качестве жидкости для гидроусилителя руля, гидравлической системы и гидротрансформаторов, где производителем рекомендуются масла такого типа.



ВИДЫ УПАКОВКИ

- ❖ Канистра: 20 л
- ❖ Евробочка: 41 кг, 180 кг

СПЕЦИФИКАЦИИ

Масла гидравлические ТУ 19.20.29-156-19084838-2017

МИНЕРАЛЬНЫЕ:
Devon UTTO 10W-30

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Универсальное применение
- ❖ Надежная защита гидравлических систем от износа и коррозии
- ❖ Высокие дезмультирующие и антипенные свойства
- ❖ Сохранение ресурса фильтрующих элементов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Devon UTTO 10W-30
Тип базового масла	минеральное
Индекс вязкости	152
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	9,3 - 12,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	минус 37
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	8,8

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».