



N-STROKE outboard 2T

Моторные масла для двухтактных лодочных моторов

20 л 4 л 1 л

C.N.R.G. N-Stroke Outboard 2T — линейка минеральных (N-Stroke Outboard 2T) и полусинтетических (N-Stroke Outboard 2T+) масел для двухтактных лодочных моторов. В основе продуктов — минеральное и полусинтетическое базовое сырье с добавлением беззольного пакета присадок, минимизирующего образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе. Подходит как для двигателей с системами впрыска масла, так и для двигателей, работающих на бензо-масляной смеси. Окрашено в синий цвет. Рекомендуется применять в подвесных лодочных моторах YAMAHA, SUZUKI, HONDA, TOYAMA, MERCURY, MARINER, HDX, SEA-PRO, SHARMAX и других производителей.

Преимущества

- + Отличные смазывающие, моющие, противоизносные свойства и низкий коэффициент гелеобразования
- + Защита от износа двигателя и продление его ресурса
- + Соответствие современным экологическим стандартам по защите окружающей среды
- + Отличная смешиваемость с бензином
- + Предотвращение образования отложений, ухудшающих работу двигателя и сокращающих его ресурс

Применение

Малоразмерные двухтактные бензиновые двигатели водной техники. Пропорции бензо-масляной смеси — в соответствии с рекомендациями производителя техники.

Соответствие требованиям

NMMA TC-W3
API TSC 4

Типовые характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	2T	2T+
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	0,878	0,869
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	8,8	8,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	125	127
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	4,1	4,1
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,01	0,01
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	175	180
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-40	-43

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

C.N.R.G.

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: CN217R

Дата редакции: 11.04.2024