

## Масло ВМПАВТО ГУР -50С



### ЖИДКОСТЬ (МАСЛО) ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Современная морозостойкая полусинтетическая жидкость для гидроусилителя руля (ГУР) легковых и грузовых автомобилей. Легко прокачивается в системе, защищает детали от износа и оказывает минимальное влияние на резиновые уплотнители. Жидкость ГУР будет работать до  $-50^{\circ}\text{C}$ , при этом оптимальная вязкость достигается уже при  $-40^{\circ}\text{C}$ . Сохраняет стабильность свойств в течение длительного времени

Жидкость предназначена для применения в гидроусилителе руля. Возможно применение в качестве жидкости для амортизаторов, гидропневматических подвесок, других автомобильных гидравлических систем любых автотранспортных средств, соответствующих Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».

#### Соответствует требованиям:

Denison — HF-0, HF-1, HF-2  
DIN 51524 — T3

#### Уровень эксплуатационных свойств:

AUDI/VW — G 004 000, G 004 012  
BMW/MINI — 54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733  
Land Rover — LR003401  
Porsche — 000 043 206 56  
Saab — 93160548  
Volvo — 30741424, 11 61 317  
Chrysler — MS-1872, MS-5931, MS-9602  
Ford — M2C195-A, M2C204-A, M2C33-F  
Hyundai/KIA — PSF-3  
Mercedes Benz — 236.3  
Nissan — PSF-II  
Toyota — PSF Type EH  
GM — 9985010  
Mitsubishi — PS Fluid, Diamond SP-III  
ZF — TE-ML 09

