ДЕВОН
ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Devon 2T Moto

Высококачественное полусинтетическое моторное масло класса JASO FD для двухтактных двигателей мотоциклов, скутеров, снегоходов и мопедов

ОПИСАНИЕ

Моторное масло **Devon 2T Moto** изготавливается на основе высокоочищенного полусинтетического базового масла с применением эффективного малозольного пакета присадок. **Devon 2T Moto** обеспечивает полную защиту двигателя в различных условиях эксплуатации. Масло **Devon 2T Moto** соответствует наивысшим требованиям, предъявляемым к двухтактным двигателям, и является экологически безопасным для окружающей среды. Эксплуатационные характеристики масла **Devon 2T Moto**:

- эффективно смазывает двигатель, защищая от воздействия высоких температур и нагрузок
- легко растворяется и смешивается в бензине
- обладает высоким уровнем текучести и прокачиваемости
- предотвращает образование нагара, лаковых и коксовых отложений в камере сгорания и вокруг поршневых колец
- сгорает с минимальным образованием золы
- защищает детали цилиндро-поршневой группы от коррозии, износа, задиров и заедания
- соответствует экологическим стандартам JASO FD по дымности

ПРИМЕНЕНИЕ

- Двухтактные двигатели мотоциклов, скутеров, мотороллеров, мопедов, снегоходов и прочая техника, для которой рекомендовано использование масла класса JASO FD, ISO-L-EGD, API TC и ниже

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- Максимальная защита от износа и коррозии **продлевает срок службы двигателя**
- Легкое и быстрое приготовление топливно-масляной смеси
- **Полное сгорание с минимальным остатком и без токсичных выхлопов**
- Специально подобранный состав обеспечивает **низкий расход смазочного материала**

ВИДЫ УПАКОВКИ

- **Канистра:** 1 л, 4 л, 10 л, 20 л, 50 л
- **Евробочка:** 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ / УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

JASO FD, FC, FB и ниже
API TC
ISO-L-EGC, ISO-L-EGD

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Метод испытания	Значение
Индекс вязкости	ГОСТ 25731	ASTM D 2270	115
Вязкость кинематическая, мм^2/с при 100 °С	ГОСТ 33	ASTM D 445	8,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	ASTM D 92	208
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	ASTM D 97	минус 20
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	ASTM D 874	0,12
Плотность при 20 °С, кг/м^3	ГОСТ 3900	ASTM D 4052	868

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».