

Смазка молибденовая AVS



Универсальная смазка на основе дисульфида молибдена (MoS_2) специально разработана для узлов трения открытого типа, которые работают при повышенных нагрузках и в условиях загрязнений пылью, грязью, осадками. Применяется для смазки шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков, петель и т.п. Работает при любых погодных условиях. Устойчива к воздействию воды. Интерна к соли и кислотным осадкам.

- Образует защитную микроплёнку.
- Уменьшает температуру в области трения.
- Работает при любых погодных условиях.

Молибденовая смазка отличается высокой адгезией к металлическим поверхностям, проявляет прекрасные противозадирные и противоизносные свойства и является незаменимым средством при работе в условиях загрязнения пылью, грязью, осадками и при высокой температуре. Может применяться для смазывания сцепного устройства седельного тягача. Рабочий диапазон температур: от -30°C до 180°C .

Способ применения: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без окалины, смазок и окисей. Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин. Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые детали с расстояния 15-20 см. Дать высохнуть нанесенной смазке в течение нескольких минут до начала использования обработанных деталей. Порядок и периодичность смазывания каждого узла или детали в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Состав: Нефтяное масло, функциональные присадки, дисульфид молибдена, растворитель, пропеллент.