

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 PLUS

SHPD-моторное масло для «дизелей особо высокого качества», приспособленное к особо тяжелому режиму работы. Специально разработано для смешанного автопарка с бензиновыми и дизельными моторами различных производителей, в том числе для легковых, грузовых, рабочих и с/х автомобилей.

Описание

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 PLUS - это моторное масло для так называемых двигателей «дизелей особо высокого качества» (Super-High-Performance-Diesel (SHPD)). Чрезвычайно широкий спектр применения обеспечивается взаимодействием отборных базовых масел на основе технологии гидрокрекинга и современной системой присадок.

Применение

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 PLUS применяется по инструкции производителей в смешанном автопарке бензиновых и дизельных двигателей различных марок. Современная концепция масла позволяет применять его очень широко и обеспечивает бесперебойную эксплуатацию даже в самых тяжелых условиях.

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 PLUS равноценно по качеству следующим классификациям/ спецификациям в соответствии с законодательством ЕС:

- ACEA E7
- ACEA A3/B3/B4
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- Allison C4
- CAT ECF-1-a/ECF-2
- Cummins 20071/-72/-76/-77/-78
- Deutz DQC III-05
- Mack EO-N/EO-M PLUS*
- MAN 3275
- MB-Freigabe 228.3*/229.1*
- MTU Type 2
- Renault RLD-2*
- Volvo VDS-3*

*имеется разрешение

Кроме того HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 15W-40 рекомендуется к применению, когда требуется соответствие с :

- Iveco 18-1804 T1/T2-E7

Преимущества

- Высококачественное энергосберегающее масло с возможностью многофункционального применения для дизельных и бензиновых двигателей различных производителей
- Подходит для использования в двигателях как легковых автомобилей, так и грузовых, сельскохозяйственных и строительных машин
- Отвечает требованиям европейских, американских и японских производителей
- Превосходно подходит для турбодвигателей
- Надежно предотвращает «слипание», лакообразование и коксование цилиндров, поршня, клапанов и турбокомпрессора
- Гарантирует бесперебойную всесезонную эксплуатацию
- Гарантирует смазочную пленку и лучшую защиту от износа даже при нагретом масле и экстремальных нагрузках
- Масло категории „Stay-in-Grade“
- Низкий расход масла и высокая коррозионная защита
- Может быть смешано с традиционными и синтетическими маслами ведущих производителей моторных масел. Тем не менее, для достижения наилучших результатов, рекомендуется использовать исключительно HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 PLUS.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Плотность при 15 °C	Вязкость при 40 °C	Вязкость при 100 °C	Температура вспышки
Норма	DIN 51 757	DIN 51 562	DIN 51 562	ISO 2592
Ед.измерения	g/ml	mm ² /s	mm ² /s	°C
Значение	0,885	102	13,8	>190

ЭТИ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОВЕРНЫМИ И ТОЧНЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НАШИМИ ЗНАНИЯМИ И ОТРАЖАЮТ СОСТОЯНИЕ НАШИХ ЗНАНИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РАЗВИТИЮ ПРОДУКТОВ. ВСЕ ПРАВА К ИЗМЕНЕНИЯМ ЗАЩИЩЕНЫ. ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, МОГУТ БЫТЬ СРАВНЕНЫ И ПОВТОРЕННЫ.

20041

11.03.2013

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА? МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.

