



HG7024 Герметик и кондиционер для гидроусилителя руля

Описание

Герметик и кондиционер для гидроусилителя руля Hi-Gear HG7024, желтая, 946 мл., содержит кондиционер металла SMT2 / герметик для ГУР / стоп-течь / масло гидравлическое.

Устраняет большинство незначительных течей через уплотнения гидросистемы.

Может использоваться как основная рабочая жидкость для системы гидроусиления.

HG7024 содержит синтетический кондиционер металла 2-го поколения SMT².

Состав предназначен для предотвращения и устранения течи в гидроусилителе руля, вызванной возможной потерей герметичности (высыханием, затвердеванием) уплотняющих элементов.

Применение жидкости способствует увеличению срока службы гидронасоса и исполнительных механизмов гидроусилителя руля на величину до 50 - 70 %.

Благодаря присутствию в составе синтетического кондиционера металла SMT² применение жидкости позволяет снизить трение и изнашивание рабочих поверхностей гидросистемы.

Данная жидкость может быть использована в качестве основной (обычной) рабочей жидкости для системы гидроусиления рулевого механизма.

При однократном применении устраняет большинство незначительных течей через уплотнения гидросистемы.

Препарат обладает эффективными антикоррозионными свойствами.

Совместима с любыми жидкостями для гидроусилителя руля.

Изготовлена с учетом современных требований (американских, европейских, японских, корейских и российских автопроизводителей), предъявляемых к жидкостям для гидроусилителя руля

При регулярном применении HG7024 обеспечивает:

- Устранение течей по уплотнительным элементам гидросистемы.
- Эффективное смазывание и долговременную защиту трущихся металлических поверхностей механизма гидроусиления.
- Снижение и устранение скрипов и «прикусывания» при поворотах руля.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Слейте отработавшую жидкость.
- При выключенном двигателе откройте крышку резервуара для жидкости гидроусилителя руля.

Заполните резервуар до обозначенного уровня.

- Не переполняйте, регулярно проверяйте уровень и по необходимости доливайте жидкость.
- При значительных нарушениях герметичности системы и износе уплотнителей рекомендуется дополнительно использовать Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля HG7023 в рекомендованной концентрации.

Устраняет большинство незначительных течей через уплотнения гидросистемы. Может использоваться как основная рабочая жидкость для системы гидроусиления. При регулярном применении HG7024 обеспечивает: Устранение течей по уплотнительным элементам гидросистемы. Эффективное смазывание и долговременную защиту трущихся металлических поверхностей механизма гидроусиления. Снижение и устранение скрипов и «прикусывания» при поворотах руля. Диагностические признаки необходимости срочной замены жидкости: жидкость изменила цвет стала мутно-коричневой гидроусилитель издает сильный шум при повороте руля до упора руль «подклинивает» на холодном двигателе.