



## СМАЗКА ДЛЯ ТРИПОИДНОГО ШРУСА

Не содержит твердых присадок, способных блокировать работу игольчатого подшипника. Мягкая консистенция для тщательного заполнения зазоров между иглами.

### Аналоги:

Slipkote Polyuera CV Joint Grease,  
Mobil SHC Polyrex 005,  
Castrol Optitemp BT 1 LF,  
VAG G052186A3,  
BP Energrelse LS-EP2,  
Chevron Ulti-Plex SyntheticGrease  
EP NLGI 1.5,  
Chevron Delo Greases EP,  
Mobil Mobilgrease XHP 222



## Смазка ШРУС-триподный VMFAUTO

### ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТРИПОИДНОГО ШРУСА

Создана для обслуживания триподных (внутренних) ШРУСов с игольчатыми подшипниками. Увеличивает срок службы узла, благодаря высоким противозадирным и противоизносным характеристикам. Мягкая по консистенции (NLGI 1), при нанесении обеспечивает высокий уровень проникновения в небольшие зазоры. Не содержит твердых присадок (частиц графита, дисульфида молибдена и пр.), способных блокировать работу игольчатого подшипника в триподном ШРУСе. Разработана с применением масел средней вязкости для обеспечения надежной работы при низких и высоких температурах, а также в широком интервале скоростей сдвига. Устойчива к высоким и низким температурам (от -40°C до +160°C).